

ActivTek[®] Hydra

ActivTek[®] Hydra er et selvstændigt, kompakt industrielt lugt kontrolsystem.

Hydra er ideel til at reducere lugt udslip og arbejde kontinuerligt og automatisk. Hydra er designet for at eliminere kraftige lugtgener, specielt i vandbehandlings anlæg hvor Svovlbrinte (Hydrogen Sulfid) (H₂S) ofte er et problem. Én Hydra enhed kan reducere H₂S koncentrationer på op til 900 ppm med op til 96%.

Hydra kan også installeres parallelt med køkkenudsugningen og indblæse vores kraftige oxidanter luftkanalerne og reducere lugten med op til 98%. Parallel montering bevirker en mere effektiv behandling af høje koncentrationer og giver generelt et bedre resultat.

Beskrivelse

- Selvstændigt kompakt industrielt lugt kontrol system
- Fuldautomatisk
- Kan monteres på væggen
- Tilsluttet alm 220 VAC udtag
- Bruger ingen dyre forbrugsstoffer, kun luftens naturlige råstoffer

Kan med fordel bruges til

- Vandbehandlings anlæg
- Recirkulations anlæg
- Eksos lugtproblemer
- Køkken udsugning
- Kloaksystemer
- Renovering af kontaminerede bygninger efter vandskader mv

Hvordan virker den?

- Hydra er en Ozon (O₃) generator der levers med 2 Ozon pærer installeret, og som kan udvides op til 6 pærer i alt, således at der produceres en kraftig Ozon gas til eliminering af bakterier, vira, mug, svamp VOC og lugte.
- Hydra er designet til brug i lokaler uden tilstedeværelse af mennesker og dyr og planter.

activTek
ENVIRONMENTAL



SPECIFIKATIONER:

ActivTek[®] Hydra

Teknologi	Ozon (O ₃) pære
Strøm	110 - 240 VAC 50/60/Hz Strømforbrug:
Ozonpære	Levetid : 900 timer Op til 6 stk samtidigt
Mekanisk	Tænd/sluk knap 2,5 m tilkoblings slange
Ventilator	99,4 m ³ /time
Dimensioner HBL	18,4 x 23,8 x 69,8 cm
Vægt	7,7 kg
Drifts temp.	2° - 93° C
Ozon (O ₃) mængde	Op til 1,540 g/time. 1 pærer yder 0,255 g/time
Arbejdsområde	Op til 180 m ³ /time

Eksklusiv forhandler af VentiTech[®] og ActivTek[®] med ActivePure[®] Technology