

# VentiBox med ActivePure® teknologi



## Anvendelse:

- Produktions lokaler
- Indkøbs centre
- Konference centre
- Offshore
- Skoler
- Kontorer
- Restauranter
- Hospitaler
- Hotel
- Butikker
- Fitness Center
- Skralde rum
- Plejehjem
- Kirker
- Teater
- Kølerum

VentiBox eliminere forurening, i luften og på overflader, af patogene bakterier, vira, mug, skimmelsvamp, allergener, VOC, lugt og røg betydeligt ved brug af ActivePure® teknologien - også i revner, sprækker og skabe. Efterfølgende forurening elimineres øjeblikkeligt i realtid så der ikke opstå nye opbygninger.

ActivePure® teknologien **eliminere bl.a 99,96% af SARS-CoV-2 (Covid-19) virus i luften på under 3 minutter** i et forsøg udført i et uafhængigt FDA godkendt laboratorie udelukkende med ActivePure® teknologi og ægte levende SARS-CoV-2 virus. Efterfølgende opbygning elimineres straks i realtid

Ventibox kræver ingen løbende tilførsel af forbrugsstoffer men gør brug af naturens egne råstoffer i luften og er derfor særdeles miljøvenlig. ActivePure® teknologien er fuldstændig harmløs over for mennesker, dyr og planter.

## Specifikationer

Model:	VentiBox Mini	VentiBox Pro Lite 750	VentiBox Pro Lite 2000	VentiBox Pro
<b>Teknologi:</b>	ActivePure® RCI Celle			
<b>Mekanisk:</b>	Indikator for UV Lys	Indikator til kontrol af UV lyskilde Intern sikkerhedsafbryder for UV lyskilde		
<b>Støjniveau, 150 cm:</b>	NA	NA	NA	56 dB
<b>Mekanisk filter:</b>	Intet	HEPA	HEPA	HEPA
<b>Strøm forsyning:</b>	220 VAC 60Hz - 10W	220 VAC 60Hz - 15W	220 VAC 60Hz - 20W	220 VAC 60Hz - 50W
<b>Dimension (HBD):</b>	31 x 15,7 x 7 cm	27 x 30 x 50cm	27 x 30 x 50cm	45 x 35 x 76 cm
<b>Vægt:</b>	1,5 Kg	8,3 Kg	8,5 Kg	10 Kg
<b>Arbejdsområde, Max:</b>	25 m <sup>2</sup> /60 m <sup>3</sup>	70 m <sup>2</sup> /168 m <sup>3</sup>	185 m <sup>2</sup> /444 m <sup>3</sup>	500m <sup>2</sup> /1.200 m <sup>3</sup>
<b>Drift temperatur:</b>	2°C - 93°C			

Eksklusiv forhandler af VentiTech® og ActivTek® med ActivePure® Technology